

4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci

TEKNİK VERİ



Genel

Tip	Masaüstü
Fonksiyon	Kopyalama, yazdırma, tarama, isteğe bağlı: faks
Baskı teknolojisi	Lazer Renkli ve Siyah/Beyaz
Orjinal biçimi	Baskı camından maksimum A3
Kopya baskı hızı	4008ci: maksimum 40 A4 sayfa/dk ve renkli ve s/b olarak maksimum 20 A3 sayfa/dk 5008ci: maksimum 50 A4 sayfa/dk ve renkli ve s/b olarak maksimum 25 A3 sayfa/dk 6008ci: maksimum 60 A4 sayfa/dk ve renkli ve s/b olarak maksimum 30 A3 sayfa/dk 7008ci: maksimum 70 A4 sayfa/dk ve renkli ve s/b olarak maksimum 35 A3 sayfa/dk
1. sayfa (Yazdır/Kopyala)	Renk: 6.5/5.9 saniye*, s/b: 5.1/4.5 saniye* (4008ci), Renk: 5.4/4.8 saniye*, s/b: 4.3/3.7 saniye* (5008ci), Renk: 5.1/4.4 saniye*, s/b: 3.8/3.4 saniye* (6008ci), Renk: 5.0/4.4 saniye*, s/b: 3.7/3.4 saniye* (7008ci)
Isınma süresi	17 saniye (4008ci/5008ci/6008ci) 26 saniye (7008ci)
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Gri tonlamalar	256
Kağıt besleme	2 x 500 yapraklık evrensel kaset (kaset 1: A6R-A4, kaset 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 yapraklık çoklu bypass (A6R-SRA3, Afış [305 x 1.219 mm]), SRA3 ve afiş yalnızca yazdırma için
Kağıt ağırlıkları	Üniversal kaset 52-300 g/m ² , Çoklu bypass 52-300 g/m ² , Dubleks 64-256 g/m ²
Kağıt çıkışı	500 yaprak A4
Sistem belleği	4 GB RAM, 64 GB SSD/isteğe bağlı: 320 GB veya 1 TB HDD**
Sürekli kopyalama	1-9,999 kopya
Yakınlaştır	%1lik adimlarla %25 - %400
Fonksiyonlar	Ayarlanabilir kapasitif renkli dokunmatik ekran (10,1 inç), dubleks, 1.000 yönetim kodlar, boş sayfaları atla, hareket sensörü, sabit disk verilerinin şifrelenmesi/üzerine yazılması (Veri Güvenlik Kiti), güvenli önyükleme, çalışma süresi bütünlük kontrolü, güvenilir platform modülü (TPM), S/MIME vb.

Çevre

Şebeke gerilimi	220/240V, 50/60Hz
Güç tüketimi	yaklaşık 1.750 W (2.400 W - 7008ci yaklaşık 660/780/990/1.140 W çalıştırma (4008ci/5008ci/6008ci/7008ci) yaklaşık Bekleme modunda 45 W, yakl. Uyku modunda 0,5 W, TEC değer 0,51/0,63/0,79/1,01 kWh/hafıza (4008ci/5008ci/6008ci/7008ci)
Gürültü seviyesi	4008ci/5008ci/6008ci/7008ci: yakl. (50,3/50) (51,9/51,6) (53,4/53) (54,3/54) dB(A) çalışırken (renk) bekleme modu: 30,5/30,3/33,3/31,7 dB(A) (ISO 7779/9296)
Emniyet	GS/TÜV, CE

UTAX, 1961'den beri profesyonel ofis teknolojileri için bir marka olmuştur. Bir Alman geniş bayi ağı ve uluslararası dağıtımın ortağı olarak, kurumsal BT ve kamu sektöründeki baskı, fotokopi ve çok işlevli sistemlerin dağıtımını ve entegrasyonunda uzmanlaşırız. Örneğin UTAX smart gibi MDS çözümü ile üreticiden bağımsız olarak çıkış sistemleri kontrol edilebilir ve altyapı talepleri doğrultusunda optimize edilebilir. UTAX, sisteminizin sorunsuz çalışması için orijinal UTAX aksesuarlarının kullanılmasını önerir. Önerilen yazdırma ortamları için kullanım kılavuzuna bakın. UTAX ve UTAX logosu, UTAX GmbH şirketinin tescilli markalarıdır. Bahsedilen diğer tüm marka isimleri ilgili üreticilerin tescilli markalarıdır.

UTAX TÜRKİYE
www.utax.com

Boyutlar / Ağırlık

Boyutlar	790 x 602 x 665 mm (Y x G x D)
Ağırlık	yaklaşık 95 kg

Baskı sistemi

Tür	Sistem içinde entegre
Baskı formatı	A6R-SRA3
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi maksimum 4.800 eşdeğer x 1.200 dpi
İşlemci	ARM A53 1.6GHz
Arayüzler	USB 3.0, USB Ana B (10/100/1000BaseTX), SD Kart Yuvası
Ağ protokolleri	TCP/IP, Net BEUI
İşletim sistemleri	Windows 7/8/8.1/10, Sunucu 2008/2008 2/2012/2012 2/2016/2019, Novell NetWare*** Linux, Mac OS 10.9
Öykünmeler	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIc
Fonksiyonlar	USB doğrudan yazdırma, PDF/XPS doğrudan yazdırma, süper çözünürlüklü görüntüleme (yalnızca KX sürücüsü), SNMPv3, e-postaların yazdırılması, özel baskı, EcoPrint, barkod baskı, Mobil Baskı (Android/iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct***

Tarama sistemi

Tarama tipi	CCD renkli ve Siyah/Beyaz
Tarama formatı	maksimum A3
Tarama hızı	maksimum 137 (tek yönlü) veya 274 (çift yönlü) A4 orijinaller/dak. renkli ve s/b DP-7170 (300 dpi) ile
Tarama çözünürlüğü	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Tarama modu	OCR için optimize edilmiş fotoğraf, metin, fotoğraf/metin
Dosya türleri	TIFF, PDF, PDF/A, yüksek sıkıştırılmalı PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Open XPS
Arayüzler	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Ağ protokolü	TCP/IP
İşletim sistemleri	Windows 7/8.1/10, Sunucu 2008/2008 2/2012/2012 2/2016/2019
Fonksiyonlar	SMB'ye tarama, e-postaya tarama, FTP'ye tarama, USB'ye tarama, TWAIN taraması, WIA taraması, SMTP kimlik doğrulama, LDAP, Çoklu kırpma, El yazısı geliştirme

Sarf Malzemeler

Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir.
CK-8532K Toner-Kit: 30.000 sayfa A4 Black toner (4008Ci)
CK-8532C, CK-8532M, CK-8532Y Toner-Kits: 20.000 sayfa A4 kapasiteli Cyan, Magenta, Yellow toner (4008Ci)
CK-8533K Toner-Kit: 40.000 sayfa A4 Black toner (5008Ci/6008Ci/7008Ci)
CK-8533C, CK-8533M, CK-8533Y Toner-Kits: 24.000 sayfa A4 kapasiteli Cyan, Magenta, Yellow toner (5008Ci/6008Ci/7008Ci)
WT-8500 Atık Toner Kutusu: 40.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre)
Zimba teli:
SH-10 (3x5.000) zimba teli, BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100 için
SH-12 (3x5.000) zimba teli, DF-7140 için
SH-14 (3x5.000) zimba teli, DF-7150 için



Opsiyonel Faks sistemi 12

Uygunluk	Super G3
Orijinal biçimi	maksimum A3
Modem hızı	33.6 kbps
İletim hızı	JBIG kullanarak 3 saniye veya daha az
Sıkıştırma yöntemi	JBIG, MMR, MR, MH
Faks çözünürlüğü	Standart (200 x 100 dpi), iyi (200 x 200 dpi), süper ince (200 x 400 dpi), ultra ince (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faks belleği	170 MB
Kısıtlanmış arama	2.000 sayı
Tek dokunuşla arama	1.000 sayı
Grup arama	500 numara
İşletim sistemleri	Windows 7/8.1/10, Sunucu 2008/2008 2/2012/2012 2/2016/2019
Fonksiyonlar	Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmeli iletim, için maksimum 2 faks kiti paralel iletim ve alım

Seçenekler

Orijinal Besleyici	DP-7150 belge işlemcisi otomatik geri dönüş işlevi (A6R-A3, kapasite: 140 sayfalık A4, kağıt ağırlığı 35-160 g/m ²), DP-7160 belgesi eşzamanlı çift yönlü işlemci tarama (A6R-A3, kapasite: 320 yaprak A4, kağıt ağırlığı 35-220 g/m ²), DP-7170 eş zamanlı belge işlemcisi çift yönlü tarama ve çoklu besleme algılama (A6R-A3, kapasite: 320 sayfa A4, kağıt ağırlığı 35-220 g/m ²)
Baskı Kapağı	E tipi baskı kapağı (belge işlemci takılı değil)
Sonlandırıcı	DF-7100 dahili son işlemci (kapasite: 500 sayfa A4, zımbalama maks. 50 sayfa A4, değil 7008ci için kullanılabilir), DF-7120 (kapasite: 1.000 sayfa A4, zımbalama maks. 50 yaprak A4), DF-7140 (kapasite: 4.000 yaprak A4, zımbalama maks. 65 sayfa A4), DF-7150 (kapasite: 4.000 sayfa A4, zımbalama maks. 100 sayfa A4), PH-7120 için delgeç ünitesi için DF-7100, PH-7C delgeç ünitesi DF-7120/7140/7150, BF-730 broşürü DF-7140 modülü (maks. 20 yapraklık sırt dikiş ve katlama A4/A3, üç katlama maksimum 5 sayfa A4), BF-9100 broşürü DF-7150 için modül (maks. 20 yapraklık sırt dikiş ve katlama A4/SRA3, üç katlama maks 5 yaprak A4), MT-730 (B) çoklu tepsi DF-7140, IS-7100 Yerleştirici için (mevcut 6008ci/7008ci için), ZF-7100 Z-katlama ünitesi (6008ci/7008ci için kullanılabilir)
İş Ayırıcı	JS-7100 (100 sayfa, 52-300 g/m ² , A6R - SRA3), JS-7110 iç kaydırma tepsi (250 sayfa, 52-300 g/m ² , A6R - SRA3)
Kağıt besleme	PF-7140 (2 x 500 yaprak evrensel kasetler [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 yapraklık büyük kapasiteli kaset [A4]), PF-7120 (3.000 sayfalık büyük kapasiteli tepsi [A4], yan güverte)
Dğer seçenekler	Tarama genişletme seti (A), İnternet faks seti (A), Kart doğrulama kiti(B), Klavye tutucu 10, Afış kılavuzu 10, UG-33 ThinPrint ® kiti, UG-34 Emülasyon seçeneği kiti, IB-50 Gigabit Ethernet kartı, IB-51 WLAN kartı (IEEE802.11b/g/n), IB-37 WLAN kartı (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) veya IB-38 WLAN kartı*** (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Belge tepsi, NK-7120 Sayısal Klavye (10 tuş), dolap numarası 81, HD-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**), Fiery ® Denetleyici (Baskı Sistemi 17)

* Çalışma durumuna bağlı olarak. / ** isteğe bağlı
*** HD-7 veya HD-14 kullanılarak Veri Güvenlik Kiti ücretsiz etkinleştirildi
**** ek bellek gerekir
HyPAS işlevi etkinleştirmek için ek bellek gerekir. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Resim, isteğe bağlı aksesuarlara sahip makineyi göstermektedir.

UTAX Satıcınız