

Daha kolay olamazdı.

UTAX ayrıca, profesyonel A3 s/b çok işlevli sistemlerin giriş seviyesi segmentinde pratik olarak eşi benzeri olmayan bir çözüm sunar. Bunun nedeni, 1.200 x 1.200 dpi'lık yüksek baskı çözünürlüğü ve dakikada 32 veya 40 A4 sayfalık sabit baskı çıktısının yanı sıra, 3263i ve 4063i iki çok fonksiyonlu sistemin de taramayı kolaylaştırmasıdır. Ultrasonik sensörlü ve zımba algılamalı yüksek hızlı çift tarayıcı sayesinde dakikada 200'e kadar sayısallaştırılmış görüntü sayfasına ulaşabilirsiniz. Daha sonra bu tür miktarları bitirmek için harici sonlandırıcı devreye girer. Ayırma, delik delme* ve hatta zımbalama görevlerini yerine getirir – gerçekten işi kolaylaştırır.



DIGITAL 
ÇOK İŞLEVLİ SİSTEM

3263i / 4063i

Kopyala / Yazdır / Tara / Faksla

A3

ÖNE ÇIKANLAR:



Sezgisel kullanım: Büyük 10,1 inç (25,6 cm) renkli dokunmatik ekranla, karmaşık yazdırma ve kopyalama işlerine bile her zaman genel bir bakış sağlayabilirsiniz. Modern kullanıcı arayüzü, tüm ayarları bir bakışta görebilmeniz için dört farklı bölgeye ayrılmıştır. Çeşitli durumların görünürlüğüne iyileştirmek için önceki modellere kıyasla daha büyük LED'ler kullanılmıştır. Tabii ki, haptik hayranları isteğe bağlı sayısal tuş takımını* da kullanabilir.



Her açıdan esneklik: Dijitalleştirmeden sonlandırmaya kadar, neredeyse her gereksinime özen gösterilmiştir. İlki, ters beslemeli giriş seviyesi çözümden dakikada 200 görüntü sayfasını (300 dpi) dijitalleştiren ultrasonik sensörlü yüksek hızlı çift tarayıcıya kadar dört belge beslememiz* tarafından gerçekleştirilir. Sistemler, standart bir özellik olarak, çok çeşitli ortam ve kağıt biçimlerinin çıktısını almak için kullanabileceğiniz bir iş ayırıcı ile donatılmıştır. Sonlandırma ve düzenli dosyalama ile ilgili olarak, 7-x çoklu tepsi ile birlikte 3.000 sayfalık son işlemci, günlük işleriniz için mükemmel bir tamamlayıcıdır ve aynı zamanda delik delme* ve zımbalama işlemlerini de gerçekleştirir.



En başından güvenli: Standart özellikler olan sabit disk şifreleme ve üzerine yazma dışında, "Güvenli Önyükleme" ve "Çalışma Zamanı Bütünlük Kontrolü" güvenlik fonksiyonları da entegre edilmiştir.

Önyükleme ve devam eden çalışma sırasında, sistem yetkili üretici yazılımının kullanılmasını sağlar. Kontrol sırasında belleimde olası bir değişiklik olduğu tespit edilir ve bir sistem hatasının yanı sıra bir uyarı verilir. Bu iki fonksiyonun kombinasyonu çok etkili bir güvenlik önlemdir.



Genel bakış her şeydir: "MultiCrop" gibi akıllı işlevler, günlük ofis görevlerini kolaylaştırır. Hızlı ve kolay bir şekilde seyahat masrafı raporlaması için belgeleri, makbuzları veya satış fişlerini ayrı ayrı yakalayın. Yalnızca tek bir adımda, 16 adede kadar fiş aynı anda ve tek bir işlemle dijital olarak kesilebilir, düzeltilebilir ve taranabilir ve ayrı bir dosya olarak saklanabilir. Çift taraflı yazdırma ve otomatik boş sayfa algılama ve atlama gibi özellikler, günlük işlerinizde olduğu kadar kaynaklarınızdan da tasarruf sağlayarak kağıt, toner ve en önemlisi zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

3263i / 4063i

TEKNİK VERİ

GENEL

Türü	Masaüstü
İşlev	Kopyalama, Yazdır, tarama, isteğe bağlı: faks
Yazdır teknoloji	Lazer s/b
Orijinal Biçim	Baskı Camından maks. A3
Kopyala / yazdırma hızı	3263i: maks. 32 A4 sf./dk. ve maks. 17 A3 sf./dk. 4063i: maks. 40 A4 sf./dk. ve maks. 21 A3 sf./dk.
1. sayfa (Kopyala/Yazdır)	4,3/4,9 saniye* (3263i), 3,6/4,2 saniye* (4063i)
Isınma süresi	18 saniye*
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Gri tonlamalar	256
Kâğıt besleme	2 x 500 yapraklık universal kaset (A5R-A3), 100 yapraklık çoklu baypas (A6R-A3)
Kâğıt ağırlıkları	Üniversal kaset 60-163 g/m ² , Çoklu baypas 45-256 g/m ² , Dubleks 60-160 g/m ²
Kâğıt çıkış	250 Sayfa A4
İş Separatörü	Standart, 50 Sayfa
Sistem bellek	4 GB RAM, 32 GB SSD** İsteğe bağlı: 320 GB veya 1 TB HDD**
Süreklili kopyalama	1-9.999 kopyalar
Yakınlaştırma	25 %-400 % içinde 1 % adımlar ile
Fonksiyonlar	Ayarlanabilir dokunmatik renkli ekran (10,1 inç), çift taraflı, 1.000 yönetim kodu, boş sayfaları atlama, şifreleme/ sabit disk verilerinin üzerine yazılması (Veri Güvenlik Kiti), güvenli önyükleme, çalışma süresi bütünlük Kontrol, S/MIME, SİEM vesaire

BOYUTLAR / AĞIRLIK

Boyutlar	683 x 594 x 696 mm (Y x G x D)
Ağırlık	yakl. 59 kilogram

ÇEVRE

Ana voltaj	220/240 V, 50/60 Hz.
Güç tüketim	yakl. 1.620 W maks. yakl. 510 W (3263i)/600 W (4063i) çalışırken, yakl. 100 W içinde yanında olmak mod, yakl. Uyku modunda 0,5 W, TEC değeri: 0,40/0,53 kWh/ hafta (3263i/4063i)
Gürültü seviye	3263i: yakl. 46,9 dB(A) çalışırken, bekleme modu: 37,5 dB(A) (ISO 7779/9296) 4063i: yakl. 48,7 dB(A) çalışırken, yanında olmak mod: 36,4 dB(A) (ISO 7779/9296)
Güvenlik	GS/TÜV, CE

YAZDIRMA SİSTEMİ

Tip	Sistem içinde entegre
Yazdırma formatı	A6R-A3
Yazdırma çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
İşlemci	ARM A53 1.6 GHz
Arayüzler	USB 3.0, USB-Ana Bilgisayar (4), Gigabit-Ethernet(10/100/1000BaseTX), SD Kart Yuvası
Ağ protokoller	TCP/IP, Net BEUI
İşletme sistemler	Windows 8.1/10, pencereler sunucu 2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare***, linux, Mac eski işletim sistemi 10.9,Krom işletim sistemi
Öykünmeler	PCL6 (5e, XL), KPLD 3 (PostScript 3) uyumlu), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE İle
İşlevler	USB doğrudan yazdırma, doğrudan PDF/XPS yazdırma, süper çözünürlüklü görüntüleme (sadece KX sürücüsü ile), SNMPv3, baskı ile ilgili e-postalar, özel baskı, EcoPrint, barkod yazdırma, Mobil Yazdırma (Android/iOS) Apple AirPrint, NFC Wi-Fi Direct ***

TARAMA SİSTEMİ

Tarama Tipi	CCD renk ve s/b
Tarama Biçim	maks. A3
Tarama Hızı	maks. 100 (tek yön) veya 200 (dubleks) A4 Orijinal/dk. içinde Renkli ve S&B DP-7170 (300 dpi) ile
Tarama Çözünürlüğü	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Tarama Modu	Fotoğraf, metin, fotoğraf/metin, optimize edilmiş için OCR
Dosya türleri	TIFF, PDF, PDF/A, yüksek sıkıştırılmalı PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Açık XPS
Arayüz	10/100/1000BaseTX
Ağ protokol	TCP/IP
İşletme sistemler	Windows 8.1/10, pencereler sunucu 2012/2012 R2/2016/2019
İşlevler	SMB'ye tarama, e-postaya tarama, FTP'ye tarama,USB'ye tarama, TWAIN tarama, WIA tarama, SMTPkimlik doğrulama, LDAP, çoklu kırpm, el yazısı iyileştirme

İSTEĞE BAĞLI: FAKS SİSTEM 12

Uyumluluk	Süper G3
Orijinal Biçim	maks. A3
Modem hız	33.6 kbps
İletim hızı	3 saniye veya az kullanarak JBIG
Sıkıştırma yöntemi	JBIG, MMR, MR, MH
Faks çözünürlüğü	Standart (200 x 100 dpi), iyi (200 x 200 dpi), Süper iyi (200 x 400 dpi), ultra iyi (400x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faks bellek	170MB
Kısıtlanmış çevir	2.000 sayılar
Bir dokunma çevir	1.000 sayılar
Grup arama	500 sayılar
İşletme sistemler	Windows 8.1/10, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
İşlevler	Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama,gecikmeli iletim, maksimum 2 faks kiti paralel iletim ve bekleme

IF IT WORX, IT'S

UTAX

SEÇENEKLER

Orijinal Besleyici	Otomatik ters işlevli DP-7140 belge işlemci (A5R-A3, kapasite: 50 sayfa A4, kağıt ağırlığı 45-160 g/m ²), DP-7150 otomatik ters işlevli belge işlemci (A6R-A3, kapasite: 140 sayfa A4, kağıt ağırlığı 35-160 g/m ²), DP-7160 belge işlemcisi, eş zamanlı çift taraflı tarama (A6R-A3, kapasite: 320 yaprak A4, kağıt ağırlığı 35-220 g/m ²), DP-7170 belge işlemcisi, eş zamanlı çift taraflı tarama, çoklu besleme algılama ve zımba algılama (A6R-A3, kapasite: 320 sayfa A4, kağıt ağırlığı 35-220 g/m ²)
Baskı Camı kapağı	E tipi baskı camı kapağı (belge işlemci takılı değilse)
Son İşlemci	DF-7120 (kapasite: 1.000 sayfa A4, maksimum 50 sayfa A4 zımbalama), DF-791 (kapasite: 3.000 sayfa A4, maksimum 65 sayfa A4 zımbalama), DF-7120/ DF-791, MT için PH-7C delgeç ünitesi -730 (B) DF-791 için gökku tepsi
Kâğıt besleyin	PF-791 (2 x 500 yapraklık universal kaset [A5R-A3]), PF-810 (2 x 1500 yapraklık yüksek kapasiteli kaset [A4])
Diğer seçenekler	Tarama genişletme kiti (A), İnternet faks kiti (A), Kart doğrulama kiti (B), Klavye tutucu 10, Başlık klavuzu 10, UG-33 ThinPrint® kiti, UG-34 Emülasyon seçenek kiti, IB-50 Gigabit Ethernet kartı, IB-51 WLAN kartı (IEEE802.11b/g/n), IB-37 WLAN kartı (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) veya IB-38 WLAN**** kartı (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Belge tepsi, NK-7120 Sayısal Klavye (10 tuş), kabin no. 70, HD-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**)

* Çalışma durumuna bağlı olarak

** Kopyalamak için, Yazdır, tarama, Faks

*** isteğe bağlı

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İsteğe bağlı aksesuarlarla birlikte makineyi göstermektedir.

UTAX, profesyonel ofis teknolojisi için bir ticari marka olmuştur. 1961'den beri Almanya çapında bir bayi ağına ve uluslararası dağıtımın ortağı olarak, diğerlerinin yanı sıra kurumsal BT ve kamu sektöründe baskı, kopyalama ve çok işlevli sistemlerin dağıtım ve entegrasyonunda uzmanız. Örneğin MDS çözümü UTAX smart ile üreticiden bağımsız olarak çıkış sistemleri kontrol edilebilir ve altyapı talepleri doğrultusunda optimize edilebilir. UTAX, sisteminizin sorunsuz çalışması için orijinal UTAX aksesuarlarının kullanılmasını önerir. Önerilen yazdırma ortamı için kullanım kılavuzuna bakın. UTAX ve UTAX logosu, TA Triumph-Adler GmbH'nin tescilli ticari markalarıdır. Bahsedilen diğer tüm marka adları, ilgili üreticilerin tescilli ticari markalarıdır.



HyPAS™



UTAX Hamburg
www.utax.com